

HBC-bølgeplader Profil 6S

Produktet

HBC-bølgeplader monteres på taghældninger fra 15° og opefter.

HBC-bølgeplader er fremstillet af asbestfri fiberarmeret cement og produceres af Landini SPA i Italien. Bølgepladerne opfylder kravene i EN 494 og gennemgår en løbende kvalitetstestkontrol i henhold til ISO 9002.

HBC-bølgepladerne leveres med såvel hjørneafskæringer og forbrede huller eller fuldkantede uden huller.

MK-godkendt

HBC Profil 9S er MK-Godkendt iht. "Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for Tagelementers styrke".

MK-godkendelse nr. 5.33/1716

Dette indebærer, at HBC-bølgeplade kan oplægges uden trædesikkert underlag.

Garanti

Der ydes 15 års produktgaranti. Garantien ydes af Landini SPA. For yderligere information se garantibestemmelserne.

Nuanceforskelle

Naturgrå HBC-bølgeplader kan have nuanceforskelle. Det skyldes de naturlige råvarer, der anvendes i produktionen. Evt. nuanceforskellen er uden betydning for holdbarheden og betragtes ikke som reklameringsgrundlag.

Farver

Profil 6S fås i følgende standard farver :
Naturgrå, Grå, Tegl rød og Sortblå

Opbevaring og håndtering

Bølgeplader skal opbevares på et stabilt jævnt underlag og må maksimalt stables med 2 paller á 100 stk. På byggepladsen opbevares pallerne på stabilt underlag og må ikke stables. For at undgå beskadigelse af overfladen, anbefales det at løfte pladerne og ikke trække dem af pallen.

Tekniske Data

Længde	1220 mm
Bredde	1086 mm
Dækbredde	1016 mm
Tykkelse	6,5 mm
Vægt pr plade	18,44 kg
Dækareal	1,08 m ²
Antal plader pr. m ²	0,92 stk.
Antal pr. palle	100 stk.
Vægt pr. palle	1844 kg
Tolerance	+10 -5 mm

