

# HBC Bølgeplader og tilbehør

## HBC Bølgeplade Profil 9S

Bredde .....	1030 mm
Dækbredde.....	885 mm
Længde .....	1220 mm
Dækareal v/15cm overlæg .....	0,95 m <sup>2</sup>
Vægt pr. plade .....	16,55 kg
Antal plader på palle.....	50 stk.
Lægteafstand hu/hj.....	1070 mm
Tolerancer.....	+ 10 -5 mm
Farve .....	Naturgrå

Leveres fuldkantede eller med afskårne hjørner og forborede huller til 15 cm overlæg. Profil 9S er MK-godkendt og kan monteres uden underliggende trædesikkert underlag. Ved montering henvises til: Arbejdstilsynets AT-vejledning nr. A.2.1 nov. 2005 – 2. udgave 2007.



## HBC Bølgeplade Profil 6S

Bredde .....	1086 mm
Dækbredde.....	1016 mm
Længde .....	1220 mm
Dækareal v/15cm overlæg .....	1,08 m <sup>2</sup>
Vægt pr. plade .....	18,44 kg
Antal plader på palle.....	50 stk.
Lægteafstand hu/hj.....	1070 mm
Tolerancer.....	+ 10 -5 mm
Farve ...	Naturgrå, grå, teglrød og sortblå

Leveres fuldkantede eller med afskårne hjørner og forborede huller til 15 cm overlæg. Profil 6S er MK-godkendt og kan monteres uden underliggende trædesikkert underlag. Ved montering henvises til: Arbejdstilsynets AT-vejledning nr. A.2.1 nov. 2005 – 2. udgave 2007.



## HBC Bølgeplade Profil 6 mini

Bredde .....	1086 mm
Dækbredde.....	1016 mm
Længde .....	610 mm
Dækareal v/15cm overlæg .....	0,46 m <sup>2</sup>
Vægt pr. plade .....	9,22 kg
Antal plader på palle.....	100 stk.
Lægteafstand hu/hj.....	460 mm
Tolerancer.....	+10 -5 mm
Farver ..	Naturgrå, grå, teglrød og sortblå

Leveres fuldkantede eller med afskårne hjørner og forborede huller til 15 cm overlæg.



## HBC V-Rygninger

Længde .....	1200 mm
Nyttelængde .....	1100 mm
Fligbredde.....	300 mm
Hældninger .....	15,20,25,30,40,45



## Asfaltimpreg. skumbølgeklods

Profil 6  
Profil 9



## Asfaltimpreg. skotrendebånd

Profil 6 (15-25 gr)  
Profil 9 (30-45 gr)



## Tætningsstrimmel

Tykkelse/bredde .....	4,5 x 9 mm
Tykkelse/bredde .....	10 x 9 mm
*Tykkelse/bredde .....	5 x 9 mm

(\*til polycarbonatlysplader)



## Plastudhængsklods m/u ventilation

Udluftningsareal..... 100 cm<sup>3</sup>/lbm. meter



## Plastunderstøtningsklods

- til understøtning af ovenlyspladernes vandrette overlæg.

## Ovenlysplader 1-lags Polycarbonat

Længde, profil 6.....	1220 mm
Bredde, profil 6 .....	1086 mm
Længde, profil 9.....	1220 mm
Bredde, profil 9 .....	1030 mm
Temperaturbestandig	-40 til + 130 gr.

## Ovenlysplader 2-lags Polycarbonat

Længde, profil 6.....	1220 mm
Bredde, profil 6 .....	1086 mm
Længde, profil 9.....	1220 mm
Bredde, profil 9 .....	1030 mm
Temperaturbestandig	-40 til + 130 gr.

## Ovenlysplader 1-lags PVC

Længde, profil 6.....	1220 mm
Bredde, profil 6 .....	1086 mm
Længde, profil 9.....	1220 mm
Bredde, profil 9 .....	1030 mm
Temperaturbestandig	-20 til + 60 gr.

# Ventilationskomponenter

## Udluftningshætte 15 x 15 cm

Længde ..... 550 mm  
Bredde ..... 460 mm  
Variabel taghældning .... 15-30 / 35-45 gr.  
Farve ..... Naturgrå, grå, sort og teglrød  
Anvendelse: Aftræk for faldstammer, emhætter, badeværelser, m.m.



## Tagrumsventilation


Længde ..... 550 mm  
Bredde ..... 460 mm  
Ventilationsareal ..... ca. 200 cm<sup>2</sup>  
Farve ..... Naturgrå, grå, sort og teglrød  
Anvendelse: Udluftning af isolerede tagkonstruktioner.



## Ventilationselementer


### Profil 6

Længde ..... 1016 mm  
Bredde ..... 300 mm  
Ventilationsareal ..... 200 cm<sup>2</sup>  
Udluftning pr. element/side ..... 100 cm<sup>3</sup>  
Anvendelse: Skjult ventilation og fuglesikring. Monteres under V-rygninger.



### Profil 9

Længde ..... 850 mm  
Bredde ..... 200 mm  
Ventilationsareal ..... 200 cm<sup>2</sup>  
Udluftning pr. element/side ..... 100 cm<sup>3</sup>  
Anvendelse: Skjult ventilation og fuglesikring. Monteres under V-rygninger.




## Isoleret rør

Længde ..... 500 mm  
Bredde ..... 150 mm  
Inkl. overgang til fleksrør Ø160 mm.  
Anvendelse: Forhindrer kondens i udluftningshætte. Mål: 15 x 15 cm.



## V-rygningsventilation

Længde ..... 650 mm  
Nyttelængde ..... 550 mm  
Fligbredde ..... 300 mm  
Hældninger ..... 15-25 / 30-40 gr.  
Ventilationsareal ..... 200 cm<sup>2</sup>  
Farve ..... Naturgrå, grå, sort, og teglrød  
Anvendelse: til udluftning i V-rygning.



## Adapterstykke

Længe ..... 150 mm  
Bredde ..... 160 mm  
Inkl. overgang til flexslange.  
Anvendelse: i forbindelse med isoleret rør.



## Afslutning til ventilationselement

Fligbredde ..... 300 mm  
Farve ..... Grå  
Anvendes: som afslutning på ventilationselement og blændelement ved gavl.



# Skruer

## Tagskrue L1

Dimension ..... 6,0 x 110 mm

## Tagskrue L3\*

Dimension ..... 6,0 x 130 mm

\*Skrue til brug ved ventilationselementer.

