



Naturit Plan beklædningsplader - tilbehør

Naturit Plan-pladernes byggetekniske ydeevne som kombinerer stor styrke med gode brand- & fugttekniske egenskaber medfører at pladerne anvendes til mange forskelligartede beklædningsopgaver.

Fæstemidler til diverse Naturit Plan-beklædninger:

Afhængig af anvendelsesområde anbefales nedennævnte fæstemidler med de anførte specifikationer og forbehold:

Facadebeklædning / underbeklædning / stern m.m.

Til 6 & 8 mm Naturit-plader anvendt til udvendige beklædningsopgaver anbefales 4,8 x 38 mm Swisspearl-facadeskruer eller tilsvarende.

OBS! Der skal forbores med 1,5 x skrue-Ø



Indvendig beklædning / synlige skruer

Når Naturit Plan beklædningsplader anvendes som indvendig beklædning med synlige skruer anbefales HBC træbetonskruer eller tilsvarende.

OBS! Såfremt beklædningen skal kunne tåle periodisk fugt-påvirkning - herunder højtrykksspuling - skal der forbores med 1,5 x skrue-Ø.



Indvendig beklædning / undersænkede skruer

Til 10 & 12 mm Naturit Plan plader anvendt som indvendig beklædning opsat med undersænkede skruer anbefales Rigidur-fibergipsskruer eller tilsvarende.

Til 10 mm plader anvendes 30 mm skruer og til 12 mm plader anvendes 45 mm skruer.

OBS! Kan kun anvendes når brugsklimaet er konstant, dvs. under konstante fugt- & temperaturforhold. Anvendelsen forudsætter at pladerne er akklimatiserede inden montagn.



Indvendig beklædning / sømmontage

Til Naturit-plader anvendt som indvendig beklædning opsat med søm anbefales HBC profilsøm eller tilsvarende.

Til 10 mm plader anvendes 3,5 x 40 mm søm og til 12 mm plader anvendes 3,7 x 60 mm søm..

Til lakerede søm anvendes plasthammer!

OBS! Såfremt beklædningen skal kunne tåle periodisk fugt-påvirkning - herunder højtryksspuling - skal der forbores med 1,5 x søm-Ø og der anvendes søm med underlagsskive.



Underlagsstrimler til Naturit Plan facadebeklædning

Som facadebeklædning anvendes Naturit monteret som ventileret regnskærm på underlag af træ.

Som underlagsstrimler anbefales Swisspearl EPDM- strimler eller tilsvarende.

Underlagsstrimlerne lagerføres i 60 og 100 mm's bredde og kan også leveres i bredderne 120 & 150 mm. Leveres i ruller af 50 lbm, dog 25 lbm i bredden 150 mm.

